

Купольная HD-SDI видеокамера для внутренней установки с ИК-подсветкой TSc-Di1080FHDVB (3.6)

Купольная HD-SDI видеокамера для внутренней установки с ИК-подсветкой , 2.1 Mega Pixel, 1/3" Panasonic CMOS Sensor, разрешение 1080P (1920 x 1080) при 30 к/с, мегапиксельный фиксированный объектив $f=3.6$ мм с. , дистанция подсветки около 15 метров (2xIR-III LED(28мм)). Модуль цветной с режимом «День/ночь», Программируемая маска приватности ,3D DNR, WDR, DEFOG, HLC, BLC, OSD-меню. Выходы: HD-SDI(SMPTE 292M compatible) / аналоговый:1.0 Vp-p Composite Signal (75Ом). Питание от 12 V, DC.



Особенности

- Разрешение 1080P (1920 x 1080).
- Мегапиксельный варифокальный объектив $f=3.6$ мм.
- 3D DNR, WDR, DEFOG, HLC, BLC.
- 2 ик диода, подсветка до 15 м.
- OSD-меню.
- Питание 12 V.

Габариты

Технические характеристики

Параметры видеорегистратора	
Модель	TSc-DVi1080FHDB (3.6)
Матрица	2.1 Mega Pixel, 1/3" Panasonic CMOS Sensor
Пиксели	1944(Г) x 1092(В)
Чувствительность	0 Люкс
ИК-подсветка	2 шт
Дальность	15 м
Сигнал/шум	50dB (APU выкл.)
Видеовыход	HD-SDI (SMPTE 292M compatible) / CVBS:1.0 Vp-p Композитный (75ohm)
День/Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	3.6 мм
Функции	3D-DNR, OSD, HLC, WDR
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Баланс белого	Авто
Гамма	0,45
Рабочая влажность	95%
Питание	DC12V(+/-15%)
Потребление	70mA