

4-х каналный DVR TSr-AV0411 Light

4-х каналный видеорегистратор, видеовыход BNC,VGA (1440*900), алгоритм сжатия H.264, отображение:100 к/с (704x576), запись:100 к/с (704x576), детекция движения, детекция потери видеосигнала, 1 канал аудио, резервное копирование на USB и по сети, 1 х SATA HDD до 4 Тб (в комплект не входит), работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО, поддержка мобильных устройств: iPhone, Blackberry, Android, Symbian и Windows mobile, Dual stream (функция двойного кодирования видеопотока); управление при помощи кнопок передней панели, USB-мышь (в комплекте), русскоязычный графический интерфейс и инструкция; воспроизведение: 1/4-х каналное; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте)



Особенности

- 4 канала видео, 1 канал звука
- Сжатие H264
- Скорость записи 25 к/с на канал
- Разрешение записи D1
- Видеовыход VGA+BNC
- Поддержка полнофункционального воспроизведения
- Поддержка 1 HDD (3,5" SATA, ёмкостью 4 Тб)
- Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
- Поддержка мобильного мониторинга

Габариты



Технические характеристики

Параметры видеорегистратора	
Модель	TSr-AV0411 Light
Операционная система	Linux для автономных систем
Ресурсы системы	4 канала для записи в D1, одновременное воспроизведение 1 или 4 каналов
Интерфейс	Графический, управление мышью, с лицевой панели
Формат видео	PAL, NTSC
Сжатие видео	H.264
Режимы записи	Ручной, по расписанию, по тревогам, по детектору движения
Режимы поиска	По времени, по событию, по каналу, по протоколу
Копирование	По сети, на USB носитель
Входы видео	4 BNC
Выходы видео	1 BNC, 1 VGA
Входы аудио	1 канал
Выходы аудио	1 канал
Разрешение при наблюдении	PAL: 720 x 576 (D1)
Разрешение при воспроизведении	PAL: 720 x 576 (D1)
Детектор движения	Индивидуально для каждого канала, 12 x 16 ячеек, настройка уровня чувствительности
Режимы экрана	1, 4 каналов
Скорость записи	PAL: 25 к/с на канал, настраиваемая
Сохранение	На жесткий диск, по сети
Локальное воспроизведение	1 или 4 канала
Входы тревоги	Нет
Выходы тревоги	Нет
Жесткие диски	1 SATA до 4 Тб
Сеть	Встроенный интерфейс Ethernet
USB	USB 2.0 и USB 1.1
Питание	12 В

