

2 мегапиксельная купольная уличная антивандальная IP камера с ИК подсветкой и питанием PoE

Видеокамера купольная компактная антивандальная уличная двухмегапиксельная с ИК подсветкой, 1920x1080, 25 к/с, 1/2.8" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, VLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264/H.264 (двойное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, ИК подсветка 15 м, -30+50°C.



| Параметры видео | |
|-----------------------------|--|
| Сенсор | 1/2.8" SONY EXMOR сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 15 м |
| Затвор | От 1/50 с до 1/10000 с |
| Объектив | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 91°, F=1.4 |
| Разрешение | 1920x1080, 25 к/с |
| Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 |
| Видеопотоки | 1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с) 2. H.264 704x576x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), VLC, WDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа, конфликт IP адресов, отключение сети |
| Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, PPPoE |
| Запись | E-mail по событиям и расписанию |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| ONVIF | 2.4 |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9...12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
| Габариты | 95x63 мм |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50°C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

