

## 16-канальный сетевой видеорегистратор



Сетевой 16 канальный регистратор предназначен для записи, отображения и звука и работы с архивом от 1 до 16 IP камер через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Скорость записи 24 Мбит/с. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 4 Тб каждый. USB порт для клавиатуры и мыши, 100 Mb и 100/1000Mb Ethernet, DVI/HDMI/VGA. Поддержка камер TSi (кроме серии TSi-Cxxx, TSi-PTZ311F, серии TSi-PleXX, серии TSi-DleXX) и некоторых моделей других производителей.



### Особенности

- До 16-х IP камер
- Скорость записи 24 Мбит/с
- Запись видео без потери качества, в том виде, разрешении и качестве, которая выдает камера
- Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
- До 2-х дисков по 4 Тб каждый
- Удобное крепление дисков для быстрой замены
- Прочный металлический корпус
- Поддержка H.264 High Profile
- Запись непрерывная, по расписанию, по детектору движения
- Поддержка управления PTZ
- Встроенный веб и FTP сервер
- Отправка уведомление на e-mail
- Поддержка основного и вторичного видеопотоков
- 2 порта Ethernet для подключения камер и удаленного доступа



## Технические характеристики



<b>Параметры видео</b>	
Видео	До 16 IP видеокамер
Разрешение	До 2 мегапикселей для каждой камеры, зависит от разрешения подключаемой камеры
Цифровой зум	Есть
Скорость записи	Скорость записи 24 Мбит/с
Отображение	1080p (25 кадров/с)
Кодек	H.264 high profile to level 4.2
PTZ	Поддерживается
<b>Аудио</b>	
Кодеки	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Разъемы	Линейный выход 3.5 мм
<b>Архив</b>	
Диски	Два
Емкость архива	4TBx2 (SATA 3.0)
Стандарты	SATA I/II/III
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet порт для подключения камер 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт для подключения клиентов
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, RTP, RTCP, RTMP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 10 одновременных подключений
USB	3, для флеш-карты, мыши и клавиатуры
FTP, e-mail, NAS	Да
Видеовыход	VGA, DVI или HDMI, разрешение до 1920x1080, до 16 камер
<b>Запись и события</b>	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
Воспроизведение архива	До 4 камер одновременно
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	12 В ±5%, 5 А
Потребляемая мощность	Не более 60 Вт
Габариты	220x150x100 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7, Safari, Opera, Chrome, Firefox
Веб интерфейс	Русский и английский, встроенный Flash Video RTMP сервер, 4 камеры в реальном времени
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления множеством NVR
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор с двумя отсеками под жесткие диски - Источник питания ~220/12В 5А - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

