

■ Спецификация



Модель	TSa-M6MP
Усиление	Ручная настройка, коэф. 11
Шумоподавление	Автоматическое
Полоса частот, Гц	20...20КГц
Сопrotивление нагрузки	0,6 кОм
Дальность приема	до 6 м
Дальность передачи	До 500 м
Входное отверстие	5 мм
Корпус	Плата в термотрубке
Рабочая температура	-10°C ~ +70°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC9 -14 В / 0,03 А
Габариты	Ø 6 x 35 мм
Вес	50 г
Класс защиты	IP54

Инструкция



TANTOS

www.Tantos.pro



Микрофон с ручной регулировкой
усиления

TSa-M6MP

■ Подключение



Warning

Для предотвращения удара электрическим током соблюдайте необходимую технику безопасности.



ВНИМАНИЕ:

- Питание микрофона, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- Для сохранения качества сигнала и работоспособности микрофона, соединительные кабели должны быть соответствующего сечения и не очень большой длины.
- Используйте изделие вдали источников и потребителей тока
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

общ

+

Звук (белый)



■ Габариты

